

Aflak SPU HG-ZG

Omschrijving: urethaan aflak voor buiten

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ duurzaam verfsysteem
- ♦ uitstekend weerbestendig
- ♦ kras- en stootvast
- ♦ hoge dekkracht
- ♦ gemakkelijk verwerkbaar
- ♦ perfecte vloeiing

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels, staalconstructies etc.

Productinformatie:

bindmiddel ♦ urethaan gemodificeerde alkydhars
dichtheid ♦ 1,20 kg per ltr
theoretisch rendement ♦ 10 - 12 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
gewicht vaste stof ♦ 72%
glansgraad ♦ hoogglans: 90 GU
♦ zijdeglans: 52 GU
houdbaarheid ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

verwerking ♦ kwast, roller en luchtspuit
droging bij 20°C ♦ na ca. 2 uur stofdroog
♦ na ca. 4 uur kleefvrij
♦ na ca. 16 uur overschilderbaar
verwerkingscondities ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
verduunning ♦ terpentine

Levering:

verpakking ♦ 1 ltr en 2,5 ltr
kleur ♦ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
basis ♦ basis 1 t/m 7

Systemen:

voorbehandeling

- ♦ ondergrond moet draagkrachtig, schoon en droog, eventueel ontvetten
- ♦ ondergrond opschuren
- ♦ ondergrond/kaal gekomen delen vooraf behandelen met grondverf

Veiligheidsgegevens: zie productveiligheidsbladen