

Hechtprimer

Omschrijving: universele waterverdunbare hechtprimer voor binnen en buiten

Belangrijkste eigenschappen:

- ♦ voorkomt vliegroeft
- ♦ kras- en slijtvast
- ♦ uitstekende hechting
- ♦ zeer snel schuurbaar

Toepassingen:

- ♦ uitstekend geschikt voor het gronden van diverse metalen en kunststoffen, hout, glas en tegels

Productinformatie:

- bindmiddel* ♦ acrylaatdispersie
- dichtheid* ♦ 1,3 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ 8 - 10 m² per ltr bij 75 µm natte laagdikte
- gewicht vaste stof* ♦ 70%
- glansgraad* ♦ mat
- houdbaarheid* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens:

- verwerking* ♦ kwast, roller en luchtspuit
- droging bij 20°C* ♦ na ca. 1 uur stofdroog
- ♦ na ca. 2 uur overschilderbaar
- verwerkingscondities* ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- verduunning* ♦ maximaal 10% verdunnen met water

Levering:

- verpakking* ♦ 1 ltr en 2,5 ltr
- kleur* ♦ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
- basis* ♦ basis 1 en 7

Systemen:

- voorbehandeling* ♦ ondergrond moet draagkrachtig, schoon en droog zijn
- ♦ eventueel ontvetten
- ♦ gladde ondergronden goed schuren

Veiligheidsgegevens: zie productveiligheidsbladen