

# Schakelverf

**Omschrijving:** grond- en afschilderverf voor buiten

**Belangrijkste eigenschappen:**

- ♦ vochtregulerend verfsysteem
- ♦ uitstekend weerbestendig
- ♦ hoge dekkracht
- ♦ gemakkelijk verwerkbaar
- ♦ perfecte vloeiing

**Toepassingen:** ♦ uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van buitentimmerwerk

**Productinformatie:**

- bindmiddel* ♦ alkydhars
- dichtheid* ♦ 1,20 kg per ltr
- theoretisch rendement* ♦ 10 - 12 m<sup>2</sup> per ltr bij 75 µm natte laagdikte
- gewicht vaste stof* ♦ 72%
- glansgraad* ♦ hoogglans
- houdbaarheid* ♦ ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking
- ♦ koel, droog en vorstvrij bewaren

**Verwerkingsgegevens:**

- verwerking* ♦ kwast, roller en luchtspuit
- droging bij 20°C* ♦ na ca. 2 uur stofdroog
- ♦ na ca. 4 uur kleefvrij
- ♦ na ca. 16 uur overschilderbaar
- verwerkingscondities* ♦ optimaal > 10°C en r.v. < 75%
- verduunning* ♦ terpentine

**Levering:**

- verpakking* ♦ 1 ltr en 2,5 ltr
- kleur* ♦ wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
- basis* ♦ basis 1 t/m 7

**Systemen:**

- voorbehandeling* ♦ ondergrond moet draagkrachtig, schoon en droog zijn, eventueel ontvetten
- ♦ ondergrond opschuren

**Veiligheidsgegevens:** zie productveiligheidsbladen